

Membránové válce



Jednočinný

Dvočinný

Typ	Síla při 6 bar (N)	Zdvih (mm)	Síla zpětné pružiny (N)		Přesnost (mm)		Připojení tl.vzduchu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	Váha (kg)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
			min	max	+	-														
ME 300-40	3000	40	100	300	0,5	-	R1/4"	131	150	131	M12x1,75	16	M24x2	30	90	2,8	48	38	14	24
MD 300-40	3000	40	-	-	0,5	0,42	R1/4"	131	150	131	M12x1,75	16	M24x2	30	90	2,6	48	38	14	24
ME 600-50	6000	50	100	650	1,05	-	R1/4"	154	195	154	M16x2	20	M36x3	43	107	5,6	55	38	20	32
MD 600-50	6000	50	-	-	1,05	0,92	R1/4"	154	195	154	M16x2	20	M36x3	43	107	5,4	55	38	20	32
ME 1200-50	12000	50	240	1000	1,96	-	R1/2"	178	261	178	M20x2,5	25	M36x3	43	117	12,2	58	45	20	40
MD 1200-50	12000	50	-	-	1,96	1,9	R1/2"	178	261	178	M20x2,5	25	M36x3	43	117	11,4	58	45	20	40