

Regulátory tlaku Gold

se závitů 1" - 1 1/2"

- regulátory tlaku se sekundárním odvzdušněním, pro regulaci tlaku na větších dimenzích potřebují
- tělo z ocelozinkové litiny, těsnění z NBR



Regulátory tlaku Gold										
	Obj.č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (l/min)	DN	Rozměry (mm)			
							a	b	c	d
○	637.45A	1"	25	0,1-3	5 000	25	90	195	48	147
○	637.45B	1"	25	0,5-6	5 000	25	90	195	48	147
○	637.45C	1"	25	0,5-10	5 000	25	90	195	48	147
○	637.45D	1"	25	0,5-16	5 000	25	90	195	48	147
○	637.50A	1 1/4"	25	0,1-3	15 100	25	130	258	56	202
○	637.50C	1 1/4"	25	0,5-10	15 100	25	130	258	56	202
○	637.50D	1 1/4"	25	0,5-16	15 100	25	130	258	56	202
○	637.55A	1 1/2"	25	0,1-3	15 100	35	125	258	56	202
○	637.55C	1 1/2"	25	0,5-10	15 100	35	125	258	56	202
○	637.55D	1 1/2"	25	0,5-16	15 100	35	125	258	56	202

Poznámka – u této série je manometr součástí dodávky!

Regulátory tlaku - vysokoprůtokové

se závitů 1 1/2" - 2"

- regulátory tlaku se sekundárním odvzdušněním, pro regulaci tlaku na větších dimenzích potřebují s extrémním průtokem
- tělo z hliníku, těsnění z NBR, 2 manometry pro kontrolu vstupního a výstupního tlaku



Regulátory tlaku Gold - vysokoprůtokové									
	Obj.č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (l/min)	DN	Rozměry (mm)		
							a	b	
○	637.101	1 1/2"	25	0,1-3	50 000	50	160	261	
○	637.102	1 1/2"	25	0,5-6	50 000	50	160	261	
○	637.103	1 1/2"	25	0,5-10	50 000	50	160	261	
○	637.104	1 1/2"	25	0,5-16	50 000	50	160	261	
○	637.201	2"	25	0,1-3	50 000	50	160	261	
○	637.202	2"	25	0,5-6	50 000	50	160	261	
○	637.203	2"	25	0,5-10	50 000	50	160	261	
○	637.204	2"	25	0,5-16	50 000	50	160	261	

Poznámka – u této série je manometr součástí dodávky!