


# Elektromagnetické ventily AE05

provedení 3/2, funkce NO a NC

- standardní dodávka včetně cívky a bez konektoru A05207
- el. hodnoty: příkon 2,5 W, tolerance napětí 10 %, krytí IP65, zatížení ED 100 %
- **série přímo řízených ventilů pro montáž na základovou desku**


Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-8/0-10 bar	-15 / +50 °C	acetal / nerez	NBR	M5 / 4 mm	vzduch	1



Funkce NC								
	Symbol	Obj.č.	Kód	Napětí	Funkce	Pracovní tlak	Světlost	Průtok
○		034601	AE05C01200	12 V DC	3/2 NC	0-10 bar	1,2 mm	29 NI/min
○		034602	AE05C02400	24 V DC	3/2 NC	0-10 bar	1,2 mm	29 NI/min
○		034603	AE05C02450	24 V AC	3/2 NC	0-10 bar	1,2 mm	29 NI/min
○		034604	AE05C11050	110 V AC	3/2 NC	0-10 bar	1,2 mm	29 NI/min
○		034605	AE05C22050	230 V AC	3/2 NC	0-10 bar	1,2 mm	29 NI/min

Dodávka včetně cívky, konektor objednávejte samostatně.



Funkce NO								
	Symbol	Obj.č.	Kód	Napětí	Funkce	Pracovní tlak	Světlost	Průtok
○		034611	AE05A01200	12 V DC	3/2 NO	0-8 bar	1,0 mm	26 NI/min
○		034612	AE05A02400	24 V DC	3/2 NO	0-8 bar	1,0 mm	26 NI/min
○		034613	AE05A02450	24 V AC	3/2 NO	0-8 bar	1,0 mm	26 NI/min
○		034614	AE05A11050	110 V AC	3/2 NO	0-8 bar	1,0 mm	26 NI/min
○		034615	AE05A22050	230 V AC	3/2 NO	0-8 bar	1,0 mm	26 NI/min

Dodávka včetně cívky, konektor objednávejte samostatně.

Příslušenství – základové desky pro montáž									
	Obj.č.	Kód	Počet pozic	Výstupy	Přívod + odfuk	Délka	Otvory pro šrouby		
○	034625	ABAS050205	2	závit M5	G 1/8"	39	4,5		
○	034626	ABAS050305	3	závit M5	G 1/8"	55	4,5		
○	034627	ABAS050405	4	závit M5	G 1/8"	71	4,5		
○	034628	ABAS050505	5	závit M5	G 1/8"	87	4,5		
○	034629	ABAS050605	6	závit M5	G 1/8"	103	4,5		
○	034630	ABAS050705	7	závit M5	G 1/8"	119	4,5		
○	034631	ABAS050805	8	závit M5	G 1/8"	135	4,5		
○	034632	ABAS050905	9	závit M5	G 1/8"	151	4,5		
○	034633	ABAS051005	10	závit M5	G 1/8"	167	4,5		
○	034641	ABAS050204	2	spojky 4 mm	G 1/8"	39	4,5		
○	034642	ABAS050304	3	spojky 4 mm	G 1/8"	55	4,5		
○	034643	ABAS050404	4	spojky 4 mm	G 1/8"	71	4,5		
○	034644	ABAS050504	5	spojky 4 mm	G 1/8"	87	4,5		
○	034645	ABAS050604	6	spojky 4 mm	G 1/8"	103	4,5		
○	034646	ABAS050704	7	spojky 4 mm	G 1/8"	119	4,5		
○	034647	ABAS050804	8	spojky 4 mm	G 1/8"	135	4,5		
○	034648	ABAS050904	9	spojky 4 mm	G 1/8"	151	4,5		
○	034649	ABAS051004	10	spojky 4 mm	G 1/8"	167	4,5		
○	034621	ABAS05S	deska pro jeden ventil, závit M5						
○	034622	ABAS05T	zaslepovací deska						



Konektory A05207:			
	Obj.č.	Kód	Provedení
○	033501	A05207N	standardní, černý
○	033502	A05207NK	standardní, černý, s kabelem 2 m
○	033503	A05207T1	s LED, průhledný, 24 V AC-DC
○	033504	A05207T2	s LED, průhledný, 115 V AC-DC
○	033505	A05207T3	s LED, průhledný, 230 V AC-DC
○	033506	A05207N1K	s LED a kabelem 2 m, černý, 24 V AC-DC
○	033507	A05207N2K	s LED a kabelem 2 m, černý, 115 V AC-DC
○	033508	A05207N3K	s LED a kabelem 2 m, černý, 230 V AC-DC