

# MAGNETICKÉ SNÍMAČE M/50

## Jazýčkový a Indukční

M/50

Vhodný pro všechny řady válců s magnetickým pístem

Spínače lze montovat do stejné roviny s dodaným speciálním adaptérem

LED indikátor – Solid State (standardní), Jazýčkový (jen modely ISU)

Spínače v provedení Solid State jsou vhodné do prostředí s vysokými vibracemi

### TECHNICKÁ DATA

#### Popis činnosti:

Jazýček - spínací kontakt

Polovodičový, spínací PNP/NPN

#### Napětí V a. c. #:

Jazýčkový 10 ... 240V (M/50/LSU/CP 10 ... 60V)

#### Napětí V d. c. #:

Jazýčkový 10 ... 170V (M/50/LSU/CP 10 ... 75V)

Indukční 10 až 30V

#### Proud max.:

Jazýčkový 180mA

Indukční 150mA

#### Reakční doba:

Jazýčkový 1,8 ms

Indukční <0,5 ms



### Typy - Jazýčkový

Typ	LED (žlutá)	Délka kabelu /zátka	Tepl.rozsah	Materiál kabelu	Vlastnosti
M/50/LSU/2V	•	2 m	-20 ... +80°C	PVC	-
M/50/LSU/5V	•	5 m	-20 ... +80°C	PVC	-
M/50/LSU/10V	•	10 m	-20 ... +80°C	PVC	-
M/50/LSU/CP	•	0,3 m se zátkou M8	-20 ... +80°C	PVC	-
M/50/LSU/5U	•	5 m	-20 ... +80°C	PUR	Velmi ohebný kabel
M/50/RAC/5V	-	5 m	-20 ... +80°C	PVC	Přepínací kontakty
TM/50/RAU/2S	-	2 m	-20 ... +150°C	silikon	Vysoká teplota

### Příslušenství

Prodlužovací kabel 5 m (PVC)	Prodlužovací kabel 10 m (PVC)	Prodlužovací kabel 5 m (PUR)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
M/P73001/5	M/P73001/10	M/P73002/5
-	-	-
-	-	-
-	-	-

### Typy - Spínače polovodičové a se schválením Atex

Typ	LED (žlutá) /zátka	Délka kabelu	Spínací funkce	Teplotní rozsah	Materiál kabelu	Ex-identifikace
M/50/EAP/2V	•	2 m	PNP	-20 ... +80°C	PVC	-
M/50/EAP/5V	•	5 m	PNP	-20 ... +80°C	PVC	-
M/50/EAP/10V	•	10 m	PNP	-20 ... +80°C	PVC	-
M/50/EAP/CP	•	0,3 m se zátkou M8	PNP	-20 ... +80°C	PVC	-
M/50/EAP/CC	•	0,3 m se zátkou M12	PNP	-20 ... +80°C	PVC	-
M/50/EAP/5U	•	5 m	PNP	-20 ... +80°C	PUR	-
M/50/EAP/10U	•	10 m	PNP	-20 ... +80°C	PUR	-
M/50/EXP/5V	•	5 m	PNP	-20 ... +50°C	PVC	II 3D T110°C IP67 X
M/50/EAN/2V	•	2 m	NPN	-20 ... +80°C	PVC	-
M/50/EAN/5V	•	5 m	NPN	-20 ... +80°C	PVC	-
M/50/EAN/CP	•	0,3 m se zátkou M8	NPN	-20 ... +80°C	PVC	-

### Příslušenství

Prodlužovací kabel 5 m (PVC)	Prodlužovací kabel 10 m (PVC)	Prodlužovací kabel 5 m (PUR)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
M/P73001/5	M/P73001/10	M/P73002/5
M/P34614/5	-	M/P34595/5
-	-	-
-	-	-
-	-	-
M/P73001/5	M/P73001/10	M/P73002/5

Poznámka: Pokud požadujete držák/adaptér pro připevnění spínače k válci, číslo tohoto dílu je zobrazeno na straně příslušného pohonu.