

DALŠÍ VÝROBKY

T50 ZPĚTNÉ VENTILY PIF

Povolený volný průtok vzduchu pouze v jednom směru

Jednoduchá, a spolehlivá konstrukce.

Bez silikonu

Malý otevírací tlak

T56 vnější spojení mají O-kroužek v paralelních závitech



Modely

Typ	Vnější průměr hadice
T50P0004	4
T50P0006	6
T50P0008	8
T50P0010	10
T50P0012	12

VÝMĚNNÉ VENTILY S MOŽNOSTÍ POUŽITÍ LOGICKÉ FUNKCE "OR"

Umožňuje spojení dvou vstupních signálů v jeden výstupní.

Mohou být použity k provedení 'OR' logické funkce.

Mohou být spojené k ovládání ze tří nebo více zdrojů.

Výměnné ventily mohou být vzájemně propojené.



Modely

Typ	Velikost připojení
T65C1800	G1/8
T65C2800	G1/4

ŠKRTICÍ ZPĚTNÉ VENTILY

In-line regulatory pro všeobecné použití

Regulátor zabráňuje úniku vzduchu i při jeho odšroubování

Kalibrovaný regulační šroub může být zajištěn

Mosazné těleso



Modely

Typ	Velikost připojení	Popis
S/636	G1/8	Robustní provedení, přepážkové připojení
M/650*	G1/8	Přesné zpožďovací systémy
M/677*	G1/8	Přesné zpožďovací systémy
M/637	G1/4	Robustní provedení, přepážkové připojení
M/639	G1/2	Robustní provedení, přepážkové připojení

*Typ M/650 je opatřen jedním výfukem. Při odlehčení tlaku na vstupu 1 je otevřen zpětný ventil. Při dalším zatížení tak může rychle odfukovat tímto By-passem.

Typ M/677 zastává stejně funkce přičemž zpětný odfuk je veden přes regulátor průtoku.

S/520 – S/532 ZPĚTNÉ VENTILY PRO TĚŽKÉ PROVOZY

Dovolí volný průtok pouze v jednom směru.

Jednoduchá, a spolehlivá konstrukce.

Vysoký pracovní tlak a teplota.

Dostupná sada náhradních dílů.



Modely

Typ	Velikost připojení BSPP
S/520	G1/8
S/521	G1/4
S/532	G3/8
S/522	G1/2