

MINIATURNÍ JEDNOTKY, UNIVERZÁLNÍ Filtr

F07 – G1/8, G1/4

Přímé filtry s přípojovacím závitem a se schopností odstraňovat vodu

Automatický odpouštění dodáváno jako standard

Kompaktní jednotka s vysokým průtokem

Transparentní nádobka

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Pouze stlačený vzduch

Maximální vstupní tlak:

10 bar


Teplota okolí:

-34°C až +50°C



Kontaktujte naše technické oddělení, pokud chcete používat přístroj při teplotách pod 2°C



Manuální
odpouštění
kondenzátu








Automatické
odpouštění
kondenzátu



Demontáž nádoby vyžaduje minimální prostor

Modely

F07 SÉRIE AUTOMATICKÉ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	MANUÁLNÍ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU	Velikost připojení	Průtok* (dm ³ /s)	Montážní držák s objímkou	Automatické odpouštění kondenzátu	Manuální odpouštění kondenzátu
		G1/8	9			
F07-200-A3TG	F07-200-M3TG	G1/4	11,5	5939-06	F07-KITA40	F07-KITM40

* Typický průtok při vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar

Příslušenství



F07-KITA40
F07-KITA40

F07-KITM40
F07-KITM40