

ZPĚTNÉ VENTILY série T55

In-line M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2" BSPP, BSPT



Umožňuje průtok vzduchu pouze jedním směrem
Jednoduchá, spolehlivá konstrukce, nízká váha
Bez silikonu
Způsobuje nízký pokles tlaku
Spojení pomocí vnějších nebo vnitřních závitů
Těsnění O-kroužky

TECHNICKÁ DATA

Médium:

Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný nebo nemazaný

Provozní tlak:

0,1 až 10 bar

Okolní teplota:

-20°C až +80°C

Konzultujte s našim technickým oddělením, pokud chcete používat zařízení pod +2°C


MATERIÁLY

Těleso: hliník (T55), mosaz (T56)

O-kroužek: nitrilkaučuk

Těsnění ventilu: POM

Pružina: nerezová ocel




Rozměry

Typ	B	C	E	G	
T55M0500	M5	27,5	4	5	11
T55C1800	G1/8	42,5	7	7	14
T55*2800	G1/4	54	8	10,5	17
T55*3800	G3/8	63	9	12	24
T55*4800	G1/2	77	12	15	27

Modely

METRICKÝ Typ	BSPP	BSPT	Funkce	Velikost připojení	Průtokový faktor C*	CV	Otevírací tlak (bar)
--------------	------	------	--------	--------------------	---------------------	----	----------------------



T55M0500	-	-		M5	0,8	0,19	0,05
-	T55C1800	-		1/8	2,4	0,59	0,05
-	T55C2800	T55B2800		1/4	5,5	1,35	0,05
-	T55C3800	T55B3800		3/8	9,0	2,20	0,05
-	T55C4800	T55B4800		1/2	15,0	3,70	0,05

* C měřeno v dm³/(s.bar)