

## Příslušenství

### Cívky

Cívky velikost 22 pro ventily řady 189 a 551



Objednací čísla		Popis
<b>Termoplast</b>	<b>Epoxy</b>	
43004149	43004867	Cívka 12 V ss, 2.5 W, velikost 22.
43004166	43004869	Cívka 24 V ss 2. 5 W, velikost 22.
43004167	43004873	Cívka 48 V ss 2. 5 W, velikost 22.
43004168	43004875	Cívka 110 V ss 2.5 W, velikost 22.
43004416	43004878	Cívka 24 V st 50-60 Hz 2.5 W, velikost 22.
43004417	43004879	Cívka 48 V st 2.5 W, velikost 22.
43004419	43004884	Cívka 115 V st 2.5 W, velikost 22.
43004422	43004886	Cívka 230 V st 50-60 Hz 2.5 W, velikost 22.

Cívky velikost 25 pro ventily řady 190, 552 a 553



Objednací čísla	Popis	
43004469	Cívka 12 V ss/24 V st 50-60 Hz 3 W,	velikost 25, termoplast
43004473	Cívka 24 V ss/48 V st 50-60 Hz 3 W,	
43004471	Cívka 48 V ss/115 V st 50-60 Hz 3 W,	
43004472	Cívka 110 V ss/230 V st 50-60 Hz 3 W,	

Cívky velikost 30 pro ventily řady 192



Objednací čísla	Popis	
43004661	Cívka 12 V ss, 5 W,	velikost 30, termoplast
43004541	Cívka 12 V ss, 5 W,	
43004542	Cívka 48 V ss 5 W,	
43004543	Cívka 110 V ss 5 W,	
43004181	Cívka 24 V st 4 W,	
43004182	Cívka 48 V st 4 W,	
43004183	Cívka 115 V st 4 W,	
43004184	Cívka 230 V st 4 W,	


### Kontakty M12

Kontakty M12 s kabelem




- Pro ventily řady 302 mm
- Anti-vibrační matice
- IP68

M12, lisovaný kabel, přímý - samice



Objednací čísla	Verze	
803000P03M020	Konektor M12, přímý - samice	kabel PUR 2 m
803000P03M050		kabel PUR 5 m
803000P03M100		kabel PUR 10 m
803000E85M020		kabel PVC 2 m
803000E85M050		kabel PVC 5 m
803000E85M100		kabel PVC 10 m

M12, lisovaný kabel, úhlový - samice




Objednací čísla	Verze	
803001P03M020	Konektor M12, úhlový 90° - samice	kabel PUR 2 m
803001P03M050		kabel PUR 5 m
803001P03M100		kabel PUR 10 m
803001E85M020		kabel PVC 2 m
803001E85M050		kabel PVC 5 m
803001E85M100		kabel PVC 10 m


	1	Hnědá
	2	Bílá
	3	Modrá
	4	Černá

## Kabelové konektory


### Kabelový konektor s rozhraním AS

	Objednací čísla		Pro velikost cívky
	S konektorem pro AS-I-kabel	S konektorem pro AS-I-kabel M12 vstup pro 2 signální senzory	
	88100277	88100337	22
	88100278	88100339	25


### Kabelové konektory Mikro pro ventily s integrovanou cívkou

	Objednací čísla	Popis	Průchodka	Barva	Obvod	Napětí
	19207N62	Kabelový konektor	PG7	Černá	2 sponky + kostření	0-250 V
	19307N62				3 sponky + kostření	12 V st/ss
	19207TC4H1			Transparentní	LED + varistor	24 V st/ss
	19207TC4L1					115 V st/ss
19207TC4M1					230 V st/ss	

### Kabelové konektory pro cívky velikosti 22 (DIN 43650/B průmyslový model)

	Objednací čísla	Popis	Průchodka	Barva	Obvod	Napětí
	12209N21	Kabelový konektor	PG9	Černá	2 sponky + kostření	0-250 V
	02209TC4G1			Transparentní	LED + varistor	12 V st/ss
	02209TC4H1					24 V st/ss
	02209TC4L1					115 V st/ss
02209TC4M1					230 V st/ss	

### Kabelové konektory pro cívky velikosti 25 a 30 (DIN 43650/A)

	Objednací čísla	Popis	Průchodka	Barva	Obvod	Napětí
	18209N21	Kabelový konektor	PG9	Černá	2 sponky + kostření	0-250 V
	18209TC4G1			Transparentní	LED + varistor	12 V st/ss
	18209TC4H1					24 V st/ss
	18209TC4L1					115 V st/ss
18209TC4M1					230 V st/ss	

### Kabelové konektory Mikro se zalisovaným kabelem pro ventily s integrovanou cívkou

	Objednací čísla	Popis	Zemnění	Napětí
	332N2N30011	Kabelový konektor Mikro se zalisovaným 3 m PVC kabelem, 3 konektorový	Time 12/6	0-250 V
	333N2N30061	Kabelový konektor Mikro se zalisovaným 3 m PVC kabelem, 4 konektorový	Time 6	0-250 V
	88100446	Kabelový konektor Mikro s 2 off LED + varistor. 2 m zalisovaný kabel*	Time 6	24 V ss
	88100447	Kabelový konektor Mikro s 2 off LED + varistor. 5 m zalisovaný kabel*	Time 6	24 V ss
	392N2N30011C4H	Kabelový konektor Mikro se zalisovaným 3 m PVC kabelem, 3 konektorový	Time 12/6	24 V st/ss
	392N2N30011C4M	Kabelový konektor Mikro se zalisovaným 3 m PVC kabelem, 3 konektorový	Time 12/6	230 V st/ss

\*Doporučeno pro dvojité 3 / 2 a dvoustavové 5 / 2 ventily

### Kabelové konektory se zalisovaným kabelem pro cívky velikosti 22 (DIN 43650/B průmyslový model)

	Objednací čísla	Popis	Zemnění	Napětí
	162N3N30021	Kabelový konektor Mikro se zalisovaným 3 m PVC kabelem, 3 konektorový	Time 12	0-250 V
	162N3N30061		Time 6	
	462N3N30021C4H	Kabelový konektor Mikro se zalisovaným 3 m PVC kabelem, 3 konektorový, LED + varistor	Time 12	24 V st/ss
	462N3N30061C4H		Time 6	
	462N3N30021C4M		Time 12	230 V st/ss
	462N3N30061C4M		Time 6	

### Kabelové konektory se zalisovaným kabelem pro cívky velikosti 25 a 30 (DIN 43650/A)

	Objednací čísla	Popis	Zemnění	Napětí
	152N3N30011	Kabelový konektor Mikro se zalisovaným 3 m PVC kabelem, 3 konektorový, LED + varistor	Time 12/6	0-250 V
	452N3N30011C4H		Time 12/6	24 V st/ss
	452N3N30011C4M		Time 12/6	230 V st/ss