



Rozměry

Model 6448-AAAB-00	Model 6431 s bočním výstupem, Model 6439 s výstupem na spodní straně pneumatického tlačítka	Model 6432-00
		
Montážní kroužek na spodní straně pneumatického tlačítka. Montážní otvory pro šrouby o průměru 3 mm.	6431 – 2 montážní prvky pro upevnění pomocí závitů na spodní straně pneumatického tlačítka 6439 – 2 montážní prvky pro upevnění pomocí závitů na spodní straně pneumatického tlačítka pro montáž do panelu	3 otvory o průměru 4 mm v montážním kroužku pro čelní/ přední montáž. Protiskluzná ochrana na spodní straně montážního kroužku.

Objednací informace

Objednáací číslo	Popis	Barva
6448-AAAB-00	Pneumatické tlačítko Ø93 mm	Černá
6431-AABZ-00	Pneumatické tlačítko Ø65 mm	
6432-00		
6439-AABZ-00		
Příslušenství		
Objednáací číslo	Popis	
6420-00	Spojovací matice/čep pro připojení 4 mm, nylon.	
6421-00	T trubka pro připojení o průměru 4 mm, nylon.	
2311-08	Hadice Ø6 mm pro připojení (vnitřní Ø4 mm), černé PVC	

Zvláštní provedení

- Všechna tlačítka je možné dodat v barvě dle přání zákazníka
- Dvě tlačítka 6448 na společné desce
- Hadice v různých délkách



Kompaktní vzduchový spínač

- Pro všechny typy standardních a pneumatických tlačítek
- Rozpínací, spínací nebo střídavý signál

Technické parametry

Max. napětí	250 V st	
Zatížení kontaktu	6871:	16 A odporové /4 A induktivní
	6872:	21 A odporové /8 A induktivní
Materiál	Pouzdro:	acetal
	Membrána:	silikon
Třída krytí	IP00	
Označení CE podle	Směrnice LVD EN60730-1	
Montáž	2 průchozí otvory o průměru 3,2 mm pro připojení pomocí šroubů (zadní vzduchové připojení umožňuje montáž do panelu s kontramatkou)	
Vzduchové připojení	Hadice Ø6 mm (vnitřní Ø4 mm), černé PVC	
Hmotnost	6871:	20 g
	6872:	40 g
Nearetovací	Spínací nebo rozpinací signál je generován tak dlouho, dokud je spínač stisknut	
Střídavý	Každé stisknutí spínače zajišťuje funkci "zapnout-vypnout"	

Rozměry

Model 6871 zadní připojení

Model 6871 boční připojení

Model 6872 zadní připojení

Objednací informace

Objednací číslo	Popis	Mikrospínač
6871-01	Nearetovací s bočním vzduchovým připojením	1 ks
6871-0C	Nearetovací se zadním vzduchovým připojením	
6871-AC	Střídavý se zadním vzduchovým připojením	
6871-A0	Střídavý s bočním vzduchovým připojením	2 ks
6872-0C	Nearetovací se zadním vzduchovým připojením	
6872-AC	Střídavý se zadním vzduchovým připojením	
Příslušenství		
Objednací číslo	Popis	
6420-00	Hadice Ø6 mm pro připojení (vnitřní Ø4 mm), černé PVC	
6421-00	T trubka pro připojení o průměru 4 mm, nylon.	
2311-08	Hose Ø6/3 mm, black PVC	

Zvláštní provedení

- Spínače je možné dodat v provedení s certifikací UL a CSA
- Vzduchové připojení 2 mm



Tlačítka vzduchových spínačů pro montáž do panelu

- Pro montáž do panelu
- Různé barvy a velikosti
- Hadice mezi tlačítkem a spínačem v délce až 24 m

Technické parametry

Montáž	Montáž do panelu s podložkou a matkou
Tloušťka panelu	Min. 0,5 mm
Vzduchové připojení	Hadice Ø6 mm (vnitřní Ø4 mm), černé PVC
Materiál	Pouzdro: plast ABS
	Tlačítko: 6438 - silikon 6442 - PVC

Rozměry

Model 6438 - Ø38	Model 6438 - Ø50	Model 6442 - Ø63

Objednací informace

Objednací čísla	Popis	Otvor v panelu	Barva
6442-BAAA-A0	Tlačítko Ø63 mm	42-45 mm	Bílá
6442-BCCA-A0			Chrom
6438-AAAA-A0	Tlačítko Ø50 mm	34-35 mm	Bílá
6438-ACAC-AA			Chrom
6438-BBBB-AB	Tlačítko Ø38 mm	34-35 mm	Bílá
6438-BCBC-AB			Chrom
Patřičenství			
Objednací čísla	Popis		
6420-00	Spojovací matice/čep pro hadici 2311-08		
6421-00	T trubka pro hadici 2311-08		
2311-08	Hadice Ø6 mm pro připojení (vnitřní Ø4 mm), černé PVC		

Zvláštní provedení

- Model 6442 se zapuštěným tlačítkem
- Tlačítka i okraje tlačítek lze dodat v různých barvách dle přání zákazníka
- Vzduchové připojení 2 mm
- Další varianty tlačítek (např. ploché, vypouklé, vystouplé)



Tlačítka vzduchových spínačů


- Pro všechny typy standardních a pneumatických tlačítek
- Je možné objednat spínač s funkcí "bleed"
- Množství různých typových provedení s řadou odlišných funkcí

Technické parametry


Max. napětí	250 V st	
Zatížení kontaktu	6861	21 A odporové, 8,0 A induktivní
	6863	10 A odporové, 1,7 A induktivní
	6869	3 A odporové, 1,0 A induktivní
Materiál	Pouzdro:	nylon
	Membrána:	neopren (6861-AO a 6862-AC silikon)
Třída krytí	IP00	
Označení CE podle	Směrnice LVD EN60730-1	
Montáž	4 montážní otvory s hloubkou 4 mm ve spodní části přizpůsobené pro samořezné šrouby	
Vzduchové připojení	Hadice Ø6 mm (vnitřní Ø4 mm), černé PVC	
Nearetovací signál	Spínací nebo rozpinací signál je generován tak dlouho, dokud je spínač stisknut	
Střídavý signál	Každým stisknutím spínače se aktivuje funkce "zapnout-vypnout"	
Nearetovací signál s funkcí „bleed“	Spínač má nastavitelný "dýchací otvor", který zajišťuje reakci na změnu atmosférického tlaku. Generuje spínací nebo rozpinací signál.	

Rozměry

Model 6861-6869 s bočním připojením



Montážní deska



Objednací informace

Objednací čísla	Popis
6861-00	Nearetovací s normální citlivostí na tlak
6861-AO	Střídavý s normální citlivostí na tlak
6861-0F	Nearetovací s funkcí bleed (odvzdušnění), normální citlivost na tlak
6863-0F	Nearetovací s funkcí bleed (odvzdušnění), vysoká citlivost na tlak
6869-0F	Nearetovací s funkcí bleed (odvzdušnění), velmi vysoká citlivost na tlak

Příslušenství

Objednací čísla	Popis
6420-00	Spojovací matice/čep pro připojení 4 mm, nylon.
6421-00	T trubka pro připojení o průměru 4 mm, nylon.
6819-01	Gumový kryt
2311-08	Hadice Ø6 mm pro připojení (vnitřní Ø4 mm), černé PVC
6050-6000-6001	Montážní deska

Zvláštní provedení

- Provedení s certifikací UL
- Všechny spínače je možné dodat se zadním nebo s bočním připojením
- Dvojité mikrosřínáče